



Specifikationer Ledvance LED  
projektør Endura Hvid 15W 1500lm  
100D - 840 kold hvid | IP55 -  
Bevægelses- og lyssensor -  
symmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                    | 236753                        |
| EAN                              | 4058075228788                 |
| Producentkode                    | 4058075228788                 |
| Mærke                            | Ledvance                      |
| Producent navn                   | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                          |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 30000                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 15W                         |
| Erstatter (Watt)         | 20                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 1500lm                      |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100           |
| Lysvinkel (grader) | 100           |
| Effektfaktor       | >0.90         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armatur information

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montering           | Overflade                  |
| Inkl. lyskilde      | Ja                         |
| Armatur Tilslutning | Klemme, 3-polet (L, N, PE) |
| Optisk Dæksel       | Polycarbonat (PC)          |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                 |
| Beskyttelsesniveau  | IP55 - Støv- og stænktæt   |
| IK-Klasse           | IK05 - 0.70 Joule          |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40               |
| Armatur Farve       | Hvid                       |
| Materiale           | Polykarbonat               |
| Armaturfarve        | Hvid                       |
| Product Serie       | Endura                     |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 151 |
| Bredde (mm) | 56  |
| Højde (mm)  | 205 |

## Sensor information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Sensor type           | Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
| Sensor Rækkevidde (m) | 1,5 m - 12 m                       |

Sensor Tidsinstilling

2 sec - 15 min

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**