



## Specifikationer Ledvance LED Vandtæt Lysrender 32W 4160lm - 830 Varm Hvid | 120cm - Nødllys 3 Timer

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246999                               |
| EAN                              | 4058075733299                        |
| Producentkode                    | 4058075733299                        |
| Mærke                            | Ledvance                             |
| Producent navn                   | LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 32W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 4160lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 130                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Overflade                     |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet     |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)             |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt      |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur    | +5 to +35                     |
| Materiale           | Polykarbonat                  |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armaturfarve        | Hvid                          |
| Nødbelysning        | 3 timer                       |
| Product Serie       | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1176 |
| Bredde (mm) | 166  |
| Højde (mm)  | 63   |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces