



Specifikationer Ledvance LED Vandtæt  
Lysrender 18W 2466lm - 840 Kold Hvid  
| 60cm - Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 247059                                |
| EAN                              | 4058075733336                         |
| Producentkode                    | 4058075733336                         |
| Mærke                            | Ledvance                              |
| Producent navn                   | LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                 |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 18W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 2466lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 137                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 60cm                  |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Montering           | Overflade                 |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)         |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt  |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule            |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40              |
| Materiale           | Polykarbonat              |
| Armatur Farve       | Hvid                      |
| Armaturfarve        | Hvid                      |
| Nødbelysning        | Nej                       |
| Product Serie       | Linear                    |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 608 |
| Bredde (mm) | 166 |
| Højde (mm)  | 63  |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces